

Tableau des modèles de machines PTO

Données techniques	A530	A540	A425	A328	A231	A141 XL
Diamètre admissible max	150 mm	190 mm	200 mm	220 mm	240 mm	300 mm
Ouverture entraînement	210 x 150 mm	210 x 190 mm	245 x 200 mm	280 x 240 mm	310 x 240 mm	410 x 300 mm
Puissance requise (Minimum)	22 kW	30 kW	40 kW	50 kW	55 kW	60 kW
Prise de force	540 ou 1.000 tr/min.					
Diamètre du disque	600 mm	650 mm	730 mm	820 mm	970 mm	1.060 mm
Épaisseur du disque	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
Vitesse de coupe du disque	1.000 tr/min.					
Entraînement	moteur / boîtier à engrenage					
Système « no-stress »	standard	standard	standard	standard	standard	standard
« Entraînement électrique »	en option					
Dimensions trémie (LxH)	850 x 830 mm	1.000 x 800 mm	1.050 x 880 mm	1.150 x 800 mm	1.160 x 900 mm	1.370 x 850 mm
Réservoir hydraulique	20 l	28 l	27 l	23 l	60 l	64 l
Châssis	25 und 80 km/h					
Goulotte	360° rotatif					
Compteur horaire	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Longueur (dimension de transport)	1.850 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.300 mm
Largeur	1.200 mm	1.260 mm	1.200 mm	1.450 mm	1.500 mm	1.600 mm
Hauteur de travail	650 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Hauteur de transport	2.500 mm	2.250 mm	2.540 mm	2.700 mm	3.000 mm	3.000 mm
Poids total	env. 500 kg	env. 750 kg	env. 800 kg	env. 950 kg	env. 1.400 kg	env. 1.950 kg
Volume en LWA	114 dB					

Toutes les machines en PTO fonctionnent avec un système hydraulique complètement indépendant. Pour l'entraînement et l'alimentation électrique du broyeur, vous avez seulement besoin d'un véhicule porteur correspondant ou d'un tracteur. Par défaut, le type de chargement est manuel. En option, les machines peuvent être configurées pour d'autres types de chargement. Chaque machine en PTO est adaptée individuellement à vos besoins spécifiques et à votre flotte.

Le montage d'une grue ou d'autres accessoires est possible en option. Appelez-nous! Nous réalisons vos souhaits!

Broyeurs PTO

L'alternative pour les tracteurs ou véhicules porteurs.

Il existe des broyeurs PTO Jensen pour les tracteurs avec une puissance à partir de 22 kW (30 HP).

Les machines sont disponibles à la fois pour le montage à l'avant avec des plaques de montage (UNIMOG) et à l'arrière en montage trois points (tracteur).

A la demande, les appareils peuvent être équipés de châssis, grue et autres accessoires.



A530 L – A141 XL



150 - 300 mm

Broyeurs PTO